

WILLEMSEN

Śrutowniki do kukurydzy (CCM) i zboża



**Najwydajniejsze Śrutowniki młotkowe
marki Christof Willemssen**

**O jakości pamięta się przez długi czas – nawet wtedy,
gdy nie pamięta się już ceny!**

Śrutowniki marki Christof Willemssen

Odpowiednia wielkość do każdego zastosowania



W ciągu ostatnich 25 lat, przy projektowaniu śrutowników Willemssen, nieustanny nacisk – zgodnie z wymaganiami klientów – kładziono na osiągnięcie jak najlepszej efektywności. Wśród postawionych celów na szczególną uwagę zasługują m.in. zmniejszenie zużycia paliwa i poziomu emisji hałasu oraz zwiększenie wydajności.

Nieustannie pracowano również nad poprawą obsługi śrutowników, na co pozwoliło w konsekwencji wdrożenie takich inteligentnych rozwiązań, jak np. hydrauliczna zasuwa spiętrzająca, rotacyjne odsysanie przesiewacza obrotowego, funkcja pobierania próbek zmielonego materiału w komorze śrutowania oraz nowy wyświetlacz z ekranem do obsługi dotykowej.



Agregat mielący

to produkt firmy Chr. Willemsen, który stanowi udoskonalenie sprawdzonego już śrutownika młotkowego. Urządzenie wyróżnia się tym, że posiada siedem segmentów, aż do dziesięciu ramion gwiazdzystych oraz funkcję pobierania próbek zmielonego materiału w komorze śrutowania. Ślimaki wlotowe oraz ślimak wylotowy, a także koryto ślimaka wykonane są ze stali szlachetnej i są przeznaczone do wykorzystania w śrutownikach biomasy. Ponownej optymalizacji poddano również wylot śrutowników do przenośnika taśmowego.

Kabiny operatora posiadają dobrze rozplanowane i łatwo dostępne wyposażenie, a także są odpowiednio dostosowane do osób o budowie ciała sięgającej rozmiaru XXL. Dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego i joystick, obsługa staje się nadzwyczaj prosta. Ponadto na specjalne życzenie klienta, kabinę można wyposażyć w radio, klimatyzację, czy też podgrzewane siedzenie.



Dzięki dużym kłapom po obu stronach śrutownika, jego konserwacja nie stanowi żadnego problemu. Do ich otworzenia potrzebny jest jedynie klucz czworokątny, po czym podniesienie kłap następuje za pomocą mocnych sprężyn gazowych. Aby jeszcze bardziej ułatwić konserwację, pod pokrywą silnika znajduje się lampa, która oświetla całą przestrzeń.



FF7/Bio



FF7/W



FF7/W-LKW



FF8/W-K

FF9/W-K



Dane techniczne

Typ	FF7/Bio	FF7/W	FF7/W-LKW
Silnik	elektryczny	Mercedes / Scania	Mercedes / Scania
moc znamionowa kW (KM)	75-200 kW	368 kW (500 KM)	368 kW (500 KM)
prędkość obrotowa	1500 obr./min	1850 obr./min	1850 obr./min
Sprzęgło	sprzęgło oponowe	sprzęgło odśrodkowe	sprzęgło odśrodkowe
Śrutownik	Willemsen	Willemsen	Willemsen
średnica wirnika / szerokość wirnika	1150 mm / 400 mm	1150 mm / 400 mm	1150 mm / 400 mm
powierzchnia sitowa	1,16m ²	1,16m ²	1,16m ²
sito segmentowe	7 segmentów	7 segmentów	7 segmentów
Odbiór		16 m ³ - 28m ³	16 m ³ - 28m ³
Przenośnik taśmowy długość / szerokość	Ślimak	6500 mm / 400 mm	6500 mm / 400 mm
długość do 7m		na życzenie	na życzenie
maks. wysokość transportowania		4600 mm	4600 mm
Prędkość transportu	urządzenie stacjonarne	40 / 60 km/h	62 / 80 km/h
Wydajność śrutowania	do 1,5 kW/t	do 60-80 t/godz.	do 60-80 t/godz.

Typ	FF8/W-K	FF9/W-K
Silnik	Mercedes / MAN	MAN
moc znamionowa kW (KM)	478 kW (650 KM) / 570 kW (775 KM)	793 kW (1078 KM)
prędkość obrotowa	1850 obr./min	1850 obr./min
Sprzęgło	sprzęgło odśrodkowe	sprzęgło odśrodkowe
Śrutownik	Willemsen	Willemsen
średnica wirnika / szerokość wirnika	1150 mm / 600 mm	1150 mm / 800 mm
powierzchnia sitowa	1,72m ²	2,30m ²
sito segmentowe	7 segmentów	7 segmentów
Odbiór	16 m ³ - 28m ³	16 m ³ - 28m ³
Przenośnik taśmowy długość / szerokość	6500 mm / 550 mm	6500 mm / 700 mm
długość do 7m	na życzenie	na życzenie
maks. wysokość transportowania	4600 mm	4600 mm
Prędkość transportu	40 / 60 km/h	40 / 60 km/h
Wydajność śrutowania	do 100-140 t/godz.	do 140-200 t/godz.



Plottnik AgroConsulting

Waldemar Plottnik
 Jakubowice 36 46-113 Wilków
 T: +48 698 818 147
 T: +48 664 024 866
 E: biuro@plottnik.pl

CHR. WILLEMSSEN GmbH



Land- und Forstmaschinen
 Reparatur und Handel

Düster Stegge 60 · 48703 Stadtlohn
 Telefon: 02563/35 50 · Telefax: 02563/10 09
 Werkstatt: 02563/20 59 62 · Mobil: 0172/5 33 44 55
 E-Mail: chr-willemsen@t-online.de
 Internet: www.chr-willemsen.de